



Produktbeschreibung

Material	PE-RT type 0
Sauerstoffsperre	EVOH
Rohrfarbe	grün
Streifen Farbe	-
Max. Temperatur, dauerhaft	Kurzfristig bis zu 90 Grad / auf 50 Jahre bis zu 60 Grad
Linearer Ausdehnungskoeffizient	Ausdehnung unter 3 %
Wärmeleitfähigkeit	Wärmeleitfähigkeit von PE
Aussendurchmesser	17,00 - 17,30
Innendurchmesser	-
Wandstärke	2,00 - 2,30
Ovalität	nach/accord. DIN 16834
Baustoffklasse	Baustoffklasse B2
Rohrsignierung (Meterangabe)	200 und 600 Meter

Rohrbeschriftung

Drucktext **Regatherm PROline Systemheizrohr 17x2mm** PE-RT/EVOH/PE-RT sauerstoffdicht nach DIN 4726 ISO 10508 ISO 21003 Type 0 Kl. 4 6bar SKZ A398 KOMO K23904 Nr. [...] Meter [...] [...]

Drucktext Farbe	schwarz	
Rollenlänge	200	600
Wickel ID	42	42
Wickelbreite	22	58
Wickel AD		
Verpackungsart	Folie	Karton
Folienfarbe	transparent	
Zusatz Verpackung		
Trommel		
Trommel Abmessung		
Karton		3280234
Karton Abmessung		800 x 600 x 800

