



Randdämmstreifen

Randdämmstreifen und Dehnfugen, in geschlossenzelligem PE-Schaum, geeignet für die Verlegung von Estrich und Fußbodenheizungen.

- Extrem flexibel
- Mit oder ohne PE-Folienabdeckung lieferbar
- Vorgeschlitztes, perforiertes System zur späteren sauberen Abtrennung

Produkteigenschaften

- PE-LD Schaum, geschlossenzellig
- Raumdichte $18\text{kg/m}^3 \pm 2\text{kg/m}^3$
- Brandklasse: E nach DIN EN 13501-1:2010
- Lieferbar als Rollenware



Regatherm GmbH
Sittarder Str. 36
41748 Viersen
Tel.: 0 21 62 - 91 99790
E-Mail: info@regatherm.de
Web: regatherm.de



BERATUNG - PLANUNG - MONTAGE - VERTRIEB
REGATHERM
FUSSBODENHEIZUNG

Randdämmstreifen



Ausführung

- FSR: mit angeschweißter Abdeckfolie, Abreißschlitzung
- FSRS: mit angeschweißter Abdeckfolie, Abreißschlitzung und mit Selbstklebestreifen auf der Rückseite
- FSR-SKS: mit angeschweißter Abdeckfolie, Abreißschlitzung und mit Selbstklebestreifen auf der angeschweißten Abdeckfolie

Produktsortiment

Typ	Dicke mm	Breite Schaum mm	Breite PE-Folie mm	Dichte	Länge/Rolle mm	VPE m
8 x 150 FSR	8 +1/-1	150 +5/-5	170	18 kg/m ³ +2/-2	25 m	4 x 25 m
8 x 180 FSR	8 +1/-1	180 +5/-5	170	18 kg/m ³ +2/-2	25 m	4 x 25 m
8 x 150 FSRS	8 +1/-1	150 +5/-5	170	18 kg/m ³ +2/-2	25 m	4 x 25 m
8 x 150 FSR-SKS	8 +1/-1	150 +5/-5	170	18 kg/m ³ +2/-2	25 m	4 x 25 m

